

Basler BIP- 640-c / BIP-640-c-dn



Basler_BIP_640_c_4ac7499844bf4.jpg

VGA IP kamera, a digitális képfeldolgozás maximális el?nyeivel.

Értékelés: Még nincs értékelve
[Tegye fel kérdését a termékr?l](#)

Gyártó[Manufacturer](#)

Leírás

Több, mint egy átlagos VGA – 640x480 kamera. A **Basler BIP-640c** és **BIP-640c-dn (DY/NIGHT)** IP kamera nem csak a kimagasló MJPEG képfrissítésér?l nevezetes, hanem a jól konfigurálható MPEG-4 és H.264 multi-stream kimeneteir?l.

Nagy teljesítmény? **SONY CCD** szenzort alkalmaz, ami kimagasló fényérzékenységet nyújt alacsony megvilágítású helyszíneken is. A szokatlanul kompakt, kisméret? kamera kiváló alternatívát és min?ségi el?relépést jelent, hagyományos VGA IP kamerák helyett.

Képfrissítési sebesség:

Kode k:	MJPE G	MPEG -4	H.264
Full-fe lbontá s 640 x 480	30 fps	30 fps	25 fps

A maximális szenzor kiolvasási sebesség 71 kép / másodperc.

DAY/NIGHT funkció:

A valós, mechanikus IR filternek köszönhet?en kiváló a nappali színreprodukció és éles fekete-fehér kép látható éjjel, vagy alacsony megvilágítás esetén.

Tovoábbi funkciók:

- szabadon konfigurálható és szimultán használható MJPEG, MPEG-4 és H.264 videó tömörítés. Szabványos formátumok, amit minden profi NVR szoftver támogat, mint például a MULTIEYE-NET HYBRID rendszere.
- A videó képb?l kivághatunk kulcsfontosságú részeket, amint virtuális kameraként külön stream-ben továbbíthatunk (Különösen hatékony funkció mega- és multi-megapixel típusú kameráinkon).
-

A szabadon skálázható képformátumokkal optimalizált sávszélesség és tárhely kihasználás.

-

Integrált mozgás érzékelés, ablakos rendszerben kijelölhet? mozgás-zónákkal.

-

DC autó írisz vezérlés, háttérfény kompenzáció, fehér egyensúly és expozíció kontroll

-


Power over Ethernet IEEE 802.3af kompatibilis tápellátás

-

Kompakt méret 89.8.mm x 29mm x 44mm

-

Min?ségi, fémházas burkolat, mindössze 230g



Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.