

DCS-3415



DCS_3415_4de1534cdf26a.jpg

18x optikai zoom PoE kamera

Értékelés: Még nincs értékelve
[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [Manufacturer](#)

Leírás 18x optikai motoros zoom, autómata-fókusz funkcióval
VGA, 25fps, IR-CUT szűrő, System-on-a-Chip technológia
MJPEG és MPEG4 stream

Kiváló minőségű video átvitel

A 18x optikai zoom-ot kínáló progresszív scan CCD modul élesebb képet és élénk színeket kínál még a mozgó tárgyaknál is, melyre a hagyományos szkennelési technológiák nem képesek. Ezen kívül hatékonyan csökkenti képek homályosságát, torzulását, a képek egyenetlenségét. A DCS-3415 SoC (system-on-a-chip) segítségével kiváló minőségű valós idejű video tömörítést kínál MPEG-4 és Motion JPEG formátumban. Levehető IR-cut szűrővel a kamera kiváló minőségű képeket kínál nappal és éjszaka is.

Rögzítés és tárolás

Lehetőség van két egyidejű rögzítésre MPEG-4 vagy MJPEG formátumban a felhasználók igényeinek megfelelően. A kamera támogatja az MPEG-4 multicast átvitelt, mely szélessávú adatátvitelt jelent több felhasználó számára IP cím megadásával.

Snapshotokat menthetünk, és automatikusan indíthatjuk a video és audio rögzítést mozgás észlelése esetén. Beépített Samba klienssel nincs szükség külön szoftverre ahhoz, hogy az eseményeket közvetlenül hálózati tárolón rögzítsük. A kamera CF-kártya slottal is rendelkezik helyi tároláshoz.

Egyszerű telepítés vezetékes PoE hozzáféréssel

A DCS-3415 beépített 802.3af Power Over Ethernet (PoE) támogatással rendelkezik. Ennek segítségével a kamera tápellátása biztosítható közvetlenül egy PoE Ethernet switch-ről. Így a kamera tetszőlegesen oda helyezhető, ahova szükséges, így magas falakra vagy rejtett sarkokba is.

Távoli megfigyelés

A D-ViewCam szoftver segítségével akár 32 kamerát figyelhetünk egyetlen számítógépen, egy központi helyen. A DCS-3415 3G mobil video támogatással lehetővé teszi, hogy a kamera által továbbított képet egy 3G kompatibilis mobil telefonon vagy PDA-n fogadjuk és nézzük, bárhol, ahol 3G lefedettség van.

Kamera

1/4 inch méret? progresszív scan CCD érzékel?

Minimum megvilágítás: 1.61 Lux (F1.4, 1/30s), 0.38 Lux (F1.4, 1/30s, ICR ON)

Lencsék: gyújtótávolság: 4.1 to 73.8 mm, F szám: F1.4 (szélesség), F3.0 (tele)

Levehet? IR-cut sz?r?: Auto/Schedule/Manual

18x optikai zoom

Beépített CF kártya slot helyi rögzítéshez

Hálózat

10/100Base-TX Ethernet port

Dynamic DNS támogatás

UPnP™ támogatás

Web alapú konfiguráció

802.3af Power over Ethernet

Video

Két egyidej? átvitel MPEG-4 és MJPEG formátumban

JPEG az állóképekhez

Állítható képméret és min?ség

Audio

Beépített mikrofon

Küls? mikrofon bemenet, küls? hangszóró kimenet

Kétirányú audio támogatás SIP protokollal

Felügyelet és rögzítés

Távoli menedzsment és kezelés akár 32 kamerával is

NAS-ra való rögzítés, CF kártyára* vagy helyi merevlemezre történ? rögzítés web böngész?n keresztül

Esemény felismerés és snapshotok, videók feltöltése http-n, SMTP-n vagy FTP-n keresztül

Több HTTP, SMTP, vagy FTP szerver telepítése

3GPP mobil megfigyelés 3GPP lejátszóval

*a kártya nem a készülék része

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.