DCS-3430

DCS_3430_4de1545c17956.jpg

Wireless-N DAY/NIGHT Kamera

Értékelés: Még nincs értékelve
Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóManufacturer

Leírás **Wireless-N hálózaton, vezeték nélkül telepíthet? kamera.**

A D-Link DCS-3430 sokoldalú nappali és éjszakai vezeték nélküli hálózati kamera, mely ideális megoldás kis- és középvállalatok számára távoli megfigyeléshez Interneten keresztül.

A DCS-3430 bárhol elhelyezhetjük a hálózaton belül vezetékes Ethernet kapcsolattal vagy vezeték nélküli 802.11 b/g/n csatlakozással. Böngész?n keresztüli távoli felügyelet közben készíthetünk snapshotokat is.

Kiváló min?ség? video átvitel

A kamera CMOS érzékel?je rossz fényviszonyok között is képes igazán jó min?ség? képet készíteni. A beépített ICR sz?r? manuálisan is kezelhet? web GUI-n keresztül, vagy automatikusan alkalmazkodik a fényviszonyokhoz. A funkció lehet?vé teszi, hogy nappal színes, éjszaka illetve rossz fényviszonyok mellett pedig fekete-fehér képet készítsen a kamera.

Egy sokoldalú megoldás

A DCS-3430 két digitális bementettel rendelkezik érzékel?khöz és riasztókhoz, valamint egy digitális kimenettel riasztókhoz. További egy táp kimenetet kínál LED-e világítótestekhez, és egy BNC csatlakozót analóg és digitális video átvitelhez. Az RS-485 port küls? pan/tilt eszközök csatlakoztatását szolgálja. 12V-os interfész további LED-es világítás csatlakozását szolgálja. További eszközök, mint auto írisz lencse, IR LED lencse vagy éjszakai világítás szintén csatlakoztathatók a DCS-3430-hoz.

Rögzítés és tárolás

A DCS-3430 4 külön profilt támogat egyidej?leg, és lehet?vé teszi a rögzítést MJPEG-ben, MPEG-4-ben és H.264 tömörítéssel, állítható felbontással. Snapshotokat menthetünk, és automatikusan indíthatjuk a video és audio rögzítést mozgás észlelése esetén. Beépített Samba klienssel nincs szükség külön szoftverre ahhoz, hogy az eseményeket közvetlenül hálózati tárolón rögzítsük. A kamera CF-kártya slottal is rendelkezik helyi tároláshoz.

Távoli megfigyelés

A D-ViewCam szoftver segítségével akár 32 kamerát figyelhetünk egyetlen számítógépen, egy központi helyen. A DCS-3430 3G mobil video támogatással lehet?vé teszi, hogy a kamera által továbbított képet egy 3G kompatibilis mobil telefonon vagy PDA-n fogadjuk és nézzük, bárhol, ahol 3G lefedettség van.

Kamera
¼" CMOS érzékel?
Minimum fényer?: 0.5 Lux (F1.8)
CS lencsék: 6mm, F1.8
Levehet? IR-cut sz?r?
Képmez?: 51° diagonális, 31°vertikális, 41° horizontális
16x digitális zoom
Beépített SD kártya slot helyi rögzítéshez*
RS-485 interfész küls? Pan/Tilt eszközök csatlakoztatásához
BNC csatlakozó CCTV hálózathoz való integráláshoz
Digitális I/O támogatás érzékel?khöz és riasztókhoz

Hálózat
1 10/100Base-TX Ethernet port
802.1n (draft) vezeték nélküli LAN specifikáció
Dynamic DNS támogatás
UPnP™ támogatás
Web alapú konfiguráció

Video
Motion JPEG / MPEG-4 / H.264 több profilú tömörítés
Akár 4 egyidej? videoprofil
JPEG az állóképekhez
Állítható képméret és min?ség

Audio
Beépített mikrofon
Küls? mikrofon bemenet, küls? hangszóró kimenet

Megfigyelés és rögzítés
Valós idej? video átvitel 3G mobil telefonról vagy PDA-ról
Távoli menedzsment és kezelés akár 32 kamerával a D-ViewCam szoftver segítségével
Közvetlen rögzítés NAS-ra (szoftver nem szükséges)
Esemény felismerés és snapshotok, videók feltöltése http-n, SMTP-n vagy FTP-n keresztül
*a kártya nem az eszköz része

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.