DCS-6815

DCS_6815_4de16af135a87.jpg

18x zoom kültéri speed-dóm kamera

Értékelés: Még nincs értékelve
Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóManufacturer

Leírás
A DCS-6815 18x Nagysebesség? Dome Hálózati kamera egy professzionális kültéri IP megfigyel? megoldás, mely a hálózatra csatlakoztatva kiváló min?ség? él?képet továbbít az Interneten keresztül. A környezetébe simuló dóm ház az Ön igényeihez igazodva szinte bárhova felszerelhet?.

F?bb jellemz?k:
¼" EX-View CCD szenzorral egyedülálló képmin?ség
18x optikai zoom
12x digitális zoom
Motoros forgatás és döntés fokozatosan állítható sebességgel
Beépített IR-Cut Removable (ICR) sz?r?vel élénkebb színek nappal és ideális képmin?ség gyengébb fényviszonyok mellett
Wide Dynamic Range (WDR) technológia tiszta képekhez er?s háttérfényben is
Digitális I/O-k szenzor bemenetekhez és riasztó kimenethez
IP66 tanúsított id?járásálló ház beépített f?téssel és ventilátorral
Vandál-biztos üveg
Választható MPEG-4 vagy MJPEG tömörítés? streaming
Megfigyel? szoftver (legfeljebb 32 kamerához)

Nappali és éjszakai professzionális megfigyelés
A Sony szabadalmaztatott EX-View technológiájával a kamera szenzora egyedülálló fényérzékenységgel rendelkezik, így a kiváló képmin?ség mellett a képek részletgazdagsága sem hagy kivetnivalót maga után. Ezen felül a kamera beépített Infrared Cut Removable (ICR) sz?r?vel is rendelkezik, mellyel a nap bármely szakában éles szikrázó színek érhet?k el, alacsony fényer? mellett pedig kontrasztos szürkeárnyalatos felvételek érhet?k el. A kamera rendelkezik a Wide Dynamic Range (WDR) technológiával is, mely akkor is tiszta képet és megfelel? részletességet biztosít, ha a kép mögött er?s fény található, így például ha egy közeli ablakon er?s napfény sugárzik befelé.

Hatékony megfigyelés forgatási, döntési és zoom (PTZ) funkciókkal
A forgatási funkció 360°-os körbemozgatást tesz lehet?vé. A forgatási és a döntési sebesség a kamera zoom fokával arányos, így ha a kamerával ráközelítünk a képre, a forgatási sebesség automatikusan lassul, így a kamera követése és ellen?rizhet?sége nem rosszabbodik. Automatikus pásztázási útvonalak is beállíthatók megfelel? forgatási, döntési, zoomolási és fókusz paraméterekkel.

Id?járásálló ház
A kamera egy IP66 tanúsított id?járásálló házba került beépítésre, mely megvédi az es?t?l és a portól. A beépített f?tésnek és ventilátornak köszönhet?en a kamera extrém h?mérsékleti körülmények - -40°C és 50°C között – is m?köd?képes.

Rögzítés és tárolás
Az SoC (System-on-Chip) technológiának köszönhet?en a kamera kiváló min?ség?, valós idej? MPEG-4 vagy Motion JPEG formátumú tömörítésre képes.
Felvétel készíthet? egy távoli FTP szerverre vagy egy hálózati videórögzít?re (D-Link DNS-722-4 illetve DNS-726-4). Ezek az eszközök

egyszerre több kamerát kezelnek és támogatják a RAID-1 kötetkezelést a videóképek backup mentéséhez.

Teljes kör? megfigyel? megoldás
A kamera 8 riasztó bemenettel és egy riasztó kimenettel rendelkezik, így számos további kiegészít? csatlakoztatására alkalmas. Ennek a funkciónak köszönhet?en a kihelyezett riasztórendszerek irányíthatják a kamera mozgását rögzítve a képet, ezáltal kiváltható számos – az adott területet külön-külön figyel? – fix kamera.
A pillanatfelvételek e-mailben elküldhet?k, készíthet?k mozgásérzékelés vagy bármilyen digitális bemenetre csatlakoztatott eszköz jele alapján. A mellékelt ingyenes D-ViewCam szoftverrel egyidej?leg akár 32 kamera képe figyelhet? meg egyetlen képerny?n egyetlen központi munkaállomásról.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.